FICHA DE BATERÍA REGENERADA

Modelo de Elementos: TUDOR 16 EAN 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Voltaje Vdc	Densidad: 1,24 g/ml a 25ºC Capacidad C5 (Vpc 1,70)	Capacidad C10 (Vpc 1,75)	Capacidad C100 (Vpc 1,75)	Nº terminales	Peso (kg)	Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) (mm)
2 V	**1.648 Ah**	**1.888 Ah**	**2.569 Ah**	**6**	**115**	**218 x 368 x 663**

- **Elementos disponibles**:..... 6 uds.
- **Capacidad mínima**:..... 80% (se adjunta informe de descarga)
- **Capacidad mínima**:..... 2.569 Ah x 80/100 = 2,055 Ah en C100
- **Precio y forma de pago:**..... a convenir
- **Garantía:**..... 12 meses desde puesta en marcha
- **Incluimos:**
  - Puentes y tornillos
  - Dispositivo emisor de pulsos para limitar la sulfatación

Battery Tek, S.L.
Baterien salmenta eta konponketa
Venta y reparación de baterías
Pol. Industrial Lastaola, 95, Nave 2-7
20120 Hernani, Gipuzkoa, España
T: (+34) 943 09 09 60
F: (+34) 943 09 09 59
E: battek@battek.es
www.battek.es